

MAINTENANCE SILESTONE

Pour astiquer le **quartz Silestone** avec une finition lustrée, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur domestique doux, comme le 409^{MD}, le Fantastik^{MD}, le Lysol^{MD}, le Windex^{MD} ou tout simplement de l'eau savonneuse. En cas de tache rebelle, laisser détrempé l'endroit taché jusqu'à 10 minutes avec un des produits mentionnés ci-haut et frotter ensuite vigoureusement avec un tampon non abrasif Scotch Brite^{MD}.

La finition **Leather^{MC} de Silestone^{MD}**, elle, laisse voir plus de traces de la vie quotidienne et requiert donc plus d'entretien journalier que les autres produits de quartz Silestone. Pour l'entretien journalier, nous recommandons Countertop Magic^{MC}. Suivre le mode d'emploi sur la bouteille du produit.

C'est le **quartz naturel** dans le Silestone qui en fait le revêtement intérieur le plus résistant sur le marché. Le Silestone résiste aux égratignures, taches et brûlures légères mieux que tout autre pierre naturelle ou revêtement solide. Il faut toutefois éviter la force ou la pression excessive, car cela peut abimer ou ébrécher la surface. Ne pas s'inquiéter, par contre, des dégâts de café, vin, jus de citron, huile d'olive, vinaigre, maquillage et de nombreux autres produits domestiques d'usage courant ; ne pas toutefois utiliser de produits chimiques agressifs. Ne pas s'inquiéter non plus de laisser échapper une allumette enflammée sur un plan de travail Silestone : elle ne laissera pas de trace. Par contre, attention d'utiliser un sous-plat ou une planche de travail sous les objets chauds afin d'éviter tout choc thermique

ATTENTION

- Les produits qui suivent abimeront le **quartz Silestone** : Drano^{MD}, Liquid Plumr^{MD}, nettoyeurs à four et décapants à plancher. NE PAS UTILISER de tels produits ou d'autres produits chimiques agressifs sur un revêtement Silestone. .

- NE JAMAIS mettre en contact des mijoteuses ou poêlons électriques chauds avec le **revêtement Silestone**. Toujours les déposer sur un sous-plat ou une planche de travail pour protéger le dessus de comptoir. (Consulter le mode d'emploi de ses appareils de cuisson à ce sujet.) **Silestone est un produit de pierre**. Comme pour tout produit de pierre naturelle, une certaine exposition à la chaleur peut provoquer des fissures à la suite d'un choc thermique.